



Opcjonalnie dostępna ze sprężyną nastawczą  
Option: valve with reset spring

### Wymiary / dimensions

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
A	15	16	14	14	14	18	18	20	22	26	32	38	44	58
B	22	25	37	50	61	77	98	120	160	190	220	250	290	390
ØC	18	22	32	40	54	70	92	112	154	192	227	266	310	400
ØD (PN6)	79	89	98	118	134	154	184	209	264	319	375	425	475	580
ØD (PN10)	85	95	109	129	144	164	195	220	275	330	380	440	491	596
ØD (PN16)	85	95	109	129	144	164	195	220	275	331	386	446	499	621
kg (PN10)	0,5	0,8	1,0	1,4	1,8	2,9	3,9	4,5	7,5	13,0	23,0	33,5	52,0	94,0

Na zapytanie dostępne większe średnice nominalne i inne poziomy ciśnień.  
Larger nominal diameters and other pressure ratings on request.

### Materiał wykonania / materials:

Nr części Part no.	Opis Description	Material	Material		
			C44443EL	C44663EL	C66663EL
1	Korpus Body	Stal / Steel	Stal / Steel	Stal k/o Stainless steel	Stal k/o Stainless steel
2	Płyta kłapki Disc	Stal / Steel	Stal k/o Stainless steel	Stal k/o Stainless steel	Stal k/o Stainless steel
3,4 *	O-Ring O-Ring	EPDM (E) / NBR (B) FPM (V) / PTFE (T)	EPDM (E) / NBR (B) FPM (V) / PTFE (T)	EPDM (E) / NBR (B) FPM (V) / PTFE (T)	EPDM (E) / NBR (B) FPM (V) / PTFE (T)

\* = części zużywające się / wearing parts

Wybór innego materiału na zapytanie  
Other materials available